

Nissan Micra K12

1 Stoßstange vorne abbauen:

- Auto aufbocken sodass die Vorderräder abgebaut werden können.
- An der Unterseite der Stoßstange gesamt 4 Kreuzschrauben und 2 10mm Sechskantschrauben rausdrehen.



- Im Radhaus die beiden Dübel aus der Radhausverkleidung entfernen und die Verkleidung (vorsichtig) aus der Stosstangenkante und Kotflügelkante herausziehen.



- Die Mutter abdrehen und die Schraube an der Innenseite des Kotflügel herausdrehen:



- Je 2 „Dübel“ am Lüftungsgitter herausnehmen (mittleren Stift heraushebeln, dann kompletten Dübel rausnehmen).
Das Gitter vorsichtig etwas nach vorne ziehen, dann sieht man wo es unten an 3 Stellen in die Stoßstange eingeklippt ist. Von der Blinkerseite zur Fahrzeugmitte hin nach vorne herausziehen.
Blinkerbirne samt Fassung herausnehmen.



- Unter dem Scheinwerfer findet sich ein weiterer Dübel. Dessen Mittelstift kann (so war es bei mir) mit einem Schlitzschraubendreher herausgedreht werden, dann den Dübel entnehmen. Zuguterletzt einen mit Stoff oder Papiertuch umwickelten Kunststoffkeil (z.B. vom Laminat Verlege-Set) in den Schlitz zwischen Stoßstange und Kotflügel stecken und den Clip vorsichtig aushebeln.
- Die Stoßstange kann nun abgenommen werden.



- Zusammenbau in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge

Alle Angaben ohne Gewähr!!!