9.) Sechskantschrauben bei " a " fest anziehen, dabei müssen die Profile **2** und **3** am Heckabschlußteil bei " d " und " c " anliegen.
Anschließend Sechskantschraube bei " d " und Sicherungsmuttern bei " b " und " c " fest anziehen.

10.) <u>Nur für Micra Super S</u>

Mitgelieferte Halter **7** zur Verstärkung des Stoßfängerüberzuges (Kunststoffteil) als Ersatz für die entfernten Halter montieren.
Hierzu Halter **7** ca. 200 mm links und rechts neben der Kugelstange - siehe Skizze 4 - in Position bringen.
Bohrungen im Halter **7** auf die Unterkanten des Heckabschlußteiles und des Stoßfängers übertragen, ø 7 mm bohren und entgraten.
Halter **7** wieder in Position bringen und mit Sechskantschrauben M 6, Scheiben und Sicherungsmuttern fest verschrauben.

<u>Skizze 4 :</u> Montage Halter 7



11.) Sechskantschraube M 10 bei " g " (Kugelstange) lösen und mit dem mitgelieferten Steckdosenhalter **8** wieder fest verschrauben.
Auf die Sicherungsmuttern spwie die Sechskantschraube die mitgelieferten Kunststoffkappen stecken.

<u>Umstellung der Schlüsselweiten von Sechskantschrauben nach ISO 272 ab 1990.</u>

Bitte prüfen Sie die jeweilige Schlüsselweite, und verwenden Sie nur das hierzu passende Werkzeug.

Die vom Fahrzeughersteller angegebenen serienmäßigen in der ABE genehmigten Befestigungspunkte des Fahrzeuges sind eingehalten.

<u>Hinweis :</u> Sämtliche Befestigungsschrauben der KmH nach ca. 1000 Anhänger - km nachziehen.

Schild mit Stützlastangaben an das Kfz. in Nähe der KmH oder an die Innenseite des Kofferraumes an gut sichtbarer Stelle anbringen.

Elektrische Anlage gemäß StVZO.

Die Kugel bzw. Kupplung ist sauberzuhalten und zu fetten. Die Anbaumaße und Freiraummaße nach DIN 74058 sind gewährleistet.

" Der Durchmesser der Kugel ist von Zeit zu Zeit zu überprüfen.
Sobald an einer beliebigen Stelle ein Durchmesser von 49 mm erreicht ist, darf die KmH aus Sicherheitsgründen nicht mehr benutzt werden. "

Insbesondere wird darauf hingewiesen, daß der Fahrzeughalter bei nachträglichem Anbau unter Vorlage des Gutachtens über den vorschriftsmäßigen Zustand des Fahrzeuges eine erneute Betriebserlaubnis für das Fahrzeug bei der Verwaltungsbehörde (Zulassungsstelle) zu beantragen hat.

Diese KmH einschließlich aller Montageteile wiegt ca. 18 kg. Bitte berücksichtigen Sie, daß sich das Leergewicht Ihres Kfz. nach Montage der KmH um diesen Betrag erhöht.

Diese Anbauanweisung ist den Kfz. - Papieren beizufügen.

Änderung vorbehalten.

Lieferbare Ersatzteil - Umfänge der Kupplung

Fig.	Ersatzteil - Nr. :	Bezeichnung
	932 071 650 001	VPE. Befestigungsteile einschl. Figur 4, 5, 6, und 8



332 071 / 072 691 101